



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA**

- 1.1 Identificador del producto:** H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS SÚPERCONCENTRADO NUBE  
**Otros medios de identificación:**  
**UFI:** Q4MY-78AJ-000Y-VGP8
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**  
Usos pertinentes (Usuario profesional): Ambientador  
Usos pertinentes (Usuario industrial): Ambientador  
Uso exclusivo Usuario profesional/Usuario industrial.  
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**  
BALBOA CHEMICAL, S.L.  
C/ Dinamismo, 3 - P.I. Los Olivos  
28906 Getafe - Madrid - España  
Tfno.: +34918082529  
info@flowquimica.es  
https://www.flowquimica.es  
Persona Responsable Europea Fabricante, Proveedor, Puesta en el Mercado y Comercialización.
- 1.4 Teléfono de emergencia:** La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida a la ECHA (European Chemicals Agency) y al SIT (Servicio de Información Toxicológica, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España). En caso de intoxicación llamar al SIT 24 h: +34 91 562 04 20.  
Fábrica: +34 91 808 25 29 (8-14h). España.

**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**  
Se advierte de que, debido a la existencia de neutralización ( $5 < \text{pH} < 9$ ) entre componentes del producto, los peligros en cuanto a potencial de corrosión no son los aportados por las sustancias de manera individual.  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).  
Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3, H412  
Eye Irrit. 2: Irritación ocular, categoría 2, H319  
Flam. Liq. 2: Líquidos inflamables, categoría 2, H225  
STOT SE 3: Toxicidad específica en determinados órganos — Exposición única, categoría 3, narcosis, H336
- 2.2 Elementos de la etiqueta:**  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
**Peligro**
- Indicaciones de peligro:**  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.  
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.  
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Consejos de prudencia:**  
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
P280: Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección.  
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- Información suplementaria:**  
EUH208: Contiene 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo. Puede provocar una reacción alérgica.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (continúa)**

**Sustancias que contribuyen a la clasificación**

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0)

**UFI:** Q4MY-78AJ-000Y-VGP8

**Etiquetado del contenido:**

Componente

Desinfectantes

**Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):**

Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

**2.3 Otros peligros:**

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

**SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES \*\***

**3.1 Sustancia:**

No determinado

**3.2 Mezclas:**

**Descripción química:** Mezcla acuosa a base de alcoholes, glicol-éteres, perfume y tensoactivos

**Componentes:**

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

| Identificación                                                                          | Nombre químico/clasificación                                                        |                                                                                                                 | Concentración          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7<br>Index: 603-117-00-0<br>REACH: 01-2119457558-25-XXXX    | <b>Propan-2-ol<sup>(1)</sup></b>                                                    | ATP CLP00                                                                                                       | <b>60 - &lt;65%</b>    |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Peligro                                               |                        |
| CAS: 121-32-4<br>CE: 204-464-7<br>Index: No determinado<br>REACH: 01-2119958961-24-XXXX | <b>3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído<sup>(1)</sup></b>                                  | Autoclasificada                                                                                                 | <b>1 - &lt;3%</b>      |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                | Eye Irrit. 2: H319 - Atención                                                                                   |                        |
| CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8<br>Index: No determinado<br>REACH: 01-2119967770-28-XXXX  | <b>2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<sup>(1)</sup></b>                             | Autoclasificada                                                                                                 | <b>0,5 - &lt;1%</b>    |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                | Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Atención                                                         |                        |
| CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4<br>Index: 607-022-00-5<br>REACH: 01-2119475103-46-XXXX   | <b>Acetato de etilo<sup>(2)</sup></b>                                               | ATP CLP00                                                                                                       | <b>0,25 - &lt;0,5%</b> |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Peligro                                       |                        |
| CAS: 1222-05-5<br>CE: 214-946-9<br>Index: 603-212-00-7<br>REACH: 01-2119488227-29-XXXX  | <b>1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano<sup>(1)</sup></b> | ATP ATP01                                                                                                       | <b>0,25 - &lt;0,5%</b> |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410 - Atención                                                       |                        |
| CAS: 123-92-2<br>CE: 204-662-3<br>Index: 607-130-00-2<br>REACH: 01-2119548408-32-XXXX   | <b>Acetato de isopentilo<sup>(2)</sup></b>                                          | Autoclasificada                                                                                                 | <b>&lt;0,25%</b>       |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                | Aquatic Chronic 3: H412; Flam. Liq. 3: H226; EUH066 - Atención                                                  |                        |
| CAS: 431-03-8<br>CE: 207-069-8<br>Index: No determinado<br>REACH: 01-2120772074-56-XXXX | <b>Butanodiona<sup>(2)</sup></b>                                                    | Autoclasificada                                                                                                 | <b>&lt;0,25%</b>       |
|                                                                                         | Reglamento 1272/2008                                                                | Acute Tox. 4: H302+H332; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 1: H372 - Peligro |                        |

<sup>(1)</sup> Sustancia que presenta un riesgo para la salud o el medio ambiente y que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) nº 2020/878

<sup>(2)</sup> Sustancia a la que se aplica un límite de exposición en el lugar de trabajo

**\*\* Cambios respecto la versión anterior**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES \*\* (continúa)**

| Identificación                                                                     | Nombre químico/clasificación                                                                                                                                                                                        | Concentración    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| CAS: 68424-85-1<br>CE: 270-325-2<br>Index: No determinado<br>REACH: No determinado | <b>Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (M=10)</b> Autoclasiificada<br>(1)<br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302+H312; Aquatic Acute 1: H400; Skin Corr. 1B: H314 - Peligro | <b>&lt;0,25%</b> |

(1) Sustancia que presenta un riesgo para la salud o el medio ambiente y que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) n° 2020/878

(2) Sustancia a la que se aplica un límite de exposición en el lugar de trabajo

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

**Información adicional:**

| Identificación                                                                 | Factor M |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (M=10) | Agudo    | 10 |
| CAS: 68424-85-1 CE: 270-325-2                                                  | Crónico  | 10 |

Estimación de toxicidad aguda para las sustancias incluidas en la parte 3 del anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 o determinadas con arreglo al anexo I de dicho Reglamento:

| Identificación                                                                                                     | Toxicidad aguda         |                | Género |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|
| Butanodiona<br>CAS: 431-03-8<br>CE: 207-069-8                                                                      | DL50 oral               | 500 mg/kg      |        |
|                                                                                                                    | DL50 cutánea            | No determinado |        |
|                                                                                                                    | CL50 inhalación vapores | 11 mg/L        |        |
| Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (M=10)<br>CAS: 68424-85-1<br>CE: 270-325-2 | DL50 oral               | 344 mg/kg      |        |
|                                                                                                                    | DL50 cutánea            | 1100 mg/kg     |        |
|                                                                                                                    | CL50 inhalación vapores | No determinado |        |

\*\* Cambios respecto la versión anterior

**SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS**

**4.1 Descripción de los primeros auxilios:**

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

**Por inhalación:**

Sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada cardiorespiratoria, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

**Por contacto con la piel:**

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

**Por contacto con los ojos:**

Enjuagar los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

**Por ingestión/aspiración:**

No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión.

**4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:**

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:**

No relevante

**SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (continúa)**

**5.1 Medios de extinción:**

**Medios de extinción apropiados:**

Extintor de espuma (AB), Extintor de Polvo Químico Seco (ABC), Extintor de dióxido de carbono (BC)

**Medios de extinción no apropiados:**

Agua a chorro

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:**

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:**

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

**Disposiciones adicionales:**

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

**SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

**6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:**

**Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:**

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electrostáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

**Para el personal de emergencia:**

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. Ver sección 8.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al medioambiente.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:**

Se recomienda:

Evitar la entrada del producto en desagües, alcantarillados o corrientes de agua. Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Recoger el producto en recipientes adecuados y gestionarlo de acuerdo a legislación vigente.

Vertidos en agua o mar:

Pequeños vertidos:

Contener el derrame con barreras o equipos similares. Utilice absorbentes adecuados para su recogida y trate el residuo de acuerdo a la legislación vigente.

Grandes vertidos:

Si es posible, contenga el vertido en aguas abiertas mediante barreras u otros equipos similares. Si no es posible, procure controlar su extensión y recoja el producto con medios mecánicos adecuados. Consulte siempre a expertos antes de utilizar dispersantes y asegúrese de que dispone de las autorizaciones necesarias si se van a utilizar. Trate el residuo de acuerdo a la legislación vigente.

**6.4 Referencias a otras secciones:**

Ver secciones 8 y 13.

**SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

**7.1 Precauciones para una manipulación segura:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)**

**A.- Precauciones generales**

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

**B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.**

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electrostáticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electrostáticas: asegurar una perfecta conexión equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137). Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

**C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.**

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

**D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales**

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del mismo

**7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:**

**A.- Requisitos de almacenamiento específicos**

ITC (R.D.656/2017): MIE-APQ-1

Clasificación: B1

Producto bajo aplicación de MIE-APQ-10 (Recipientes móviles). Quedan excluidos del alcance de esta ITC los almacenamientos de recipientes móviles incluidos en otras ITC específicas (MIE APQ-3, MIE APQ-5, MIE APQ-8 y MIE APQ-9).

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura máxima: 25 °C

Tiempo máximo: 24 meses

**B.- Condiciones generales de almacenamiento.**

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

**7.3 Usos específicos finales:**

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

**8.1 Parámetros de control:**

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 2026:

| Identificación                                       | Valores límite ambientales |          |                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0 CE: 200-661-7            | VLA-ED                     | 200 ppm  | 500 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                      | VLA-EC                     | 400 ppm  | 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6 CE: 205-500-4      | VLA-ED                     | 200 ppm  | 734 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                      | VLA-EC                     | 400 ppm  | 1468 mg/m <sup>3</sup> |
| Acetato de isopentilo<br>CAS: 123-92-2 CE: 204-662-3 | VLA-ED                     | 50 ppm   | 270 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                                      | VLA-EC                     | 100 ppm  | 540 mg/m <sup>3</sup>  |
| Butanodiona<br>CAS: 431-03-8 CE: 207-069-8           | VLA-ED                     | 0,02 ppm | 0,07 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                      | VLA-EC                     | 0,1 ppm  | 0,36 mg/m <sup>3</sup> |

**Valores límite biológicos:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)**

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) 2026

| Identificación                            | VLB     | Indicador Biológico | Momento de muestreo        |
|-------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0 CE: 200-661-7 | 40 mg/L | Acetona en orina    | Final de la semana laboral |

**DNEL (Trabajadores):**

| Identificación                                                                                     |            | Corta exposición       |                        | Larga exposición       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                    |            | Sistémica              | Local                  | Sistémica              | Local                 |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                                       | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 888 mg/kg              | No relevante          |
|                                                                                                    | Inhalación | 1000 mg/m <sup>3</sup> | No relevante           | 500 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante          |
| 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído<br>CAS: 121-32-4<br>CE: 204-464-7                                    | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 7 mg/kg                | No relevante          |
|                                                                                                    | Inhalación | 98 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante           | 49 mg/m <sup>3</sup>   | No relevante          |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8                                | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 0,7 mg/kg              | No relevante          |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante           | No relevante           | 2,45 mg/m <sup>3</sup> | No relevante          |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4                                                 | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 63 mg/kg               | No relevante          |
|                                                                                                    | Inhalación | 1468 mg/m <sup>3</sup> | 1468 mg/m <sup>3</sup> | 734 mg/m <sup>3</sup>  | 734 mg/m <sup>3</sup> |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c] pirano<br>CAS: 1222-05-5<br>CE: 214-946-9 | Oral       | No relevante           | No relevante           | No relevante           | No relevante          |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante           | 36,7 mg/kg             | No relevante          |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante           | No relevante           | 13,5 mg/m <sup>3</sup> | No relevante          |

**DNEL (Población):**

| Identificación                                                                                     |            | Corta exposición       |                       | Larga exposición       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                    |            | Sistémica              | Local                 | Sistémica              | Local                 |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                                       | Oral       | 51 mg/kg               | No relevante          | 26 mg/kg               | No relevante          |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante          | 319 mg/kg              | No relevante          |
|                                                                                                    | Inhalación | 178 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante          | 114 mg/m <sup>3</sup>  | No relevante          |
| 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído<br>CAS: 121-32-4<br>CE: 204-464-7                                    | Oral       | No relevante           | No relevante          | 2,5 mg/kg              | No relevante          |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante          | 2,5 mg/kg              | No relevante          |
|                                                                                                    | Inhalación | 17,5 mg/m <sup>3</sup> | No relevante          | 8,75 mg/m <sup>3</sup> | No relevante          |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8                                | Oral       | No relevante           | No relevante          | 0,35 mg/kg             | No relevante          |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante          | 0,35 mg/kg             | No relevante          |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante           | No relevante          | 0,61 mg/m <sup>3</sup> | No relevante          |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4                                                 | Oral       | No relevante           | No relevante          | 4,5 mg/kg              | No relevante          |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante          | 37 mg/kg               | No relevante          |
|                                                                                                    | Inhalación | 734 mg/m <sup>3</sup>  | 734 mg/m <sup>3</sup> | 367 mg/m <sup>3</sup>  | 367 mg/m <sup>3</sup> |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c] pirano<br>CAS: 1222-05-5<br>CE: 214-946-9 | Oral       | No relevante           | No relevante          | 2,3 mg/kg              | No relevante          |
|                                                                                                    | Cutánea    | No relevante           | No relevante          | 22 mg/kg               | No relevante          |
|                                                                                                    | Inhalación | No relevante           | No relevante          | 4 mg/m <sup>3</sup>    | No relevante          |

**PNEC:**

| Identificación                                                  |              |              |                         |            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                    | STP          | 2251 mg/L    | Agua dulce              | 140,9 mg/L |
|                                                                 | Suelo        | 28 mg/kg     | Agua salada             | 140,9 mg/L |
|                                                                 | Intermitente | 140,9 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | 552 mg/kg  |
|                                                                 | Oral         | 0,16 g/kg    | Sedimento (Agua salada) | 552 mg/kg  |
| 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído<br>CAS: 121-32-4<br>CE: 204-464-7 | STP          | 10 mg/L      | Agua dulce              | 0,118 mg/L |
|                                                                 | Suelo        | 2,923 mg/kg  | Agua salada             | 0,012 mg/L |
|                                                                 | Intermitente | No relevante | Sedimento (Agua dulce)  | 15 mg/kg   |
|                                                                 | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | 1,5 mg/kg  |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)**

| Identificación                                                                                     |              |              |                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8                                | STP          | 10 mg/L      | Agua dulce              | 0,008 mg/L   |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,038 mg/kg  | Agua salada             | 0,0084 mg/L  |
|                                                                                                    | Intermitente | 0,084 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | 0,214 mg/kg  |
|                                                                                                    | Oral         | 0,0233 g/kg  | Sedimento (Agua salada) | 0,021 mg/kg  |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4                                                 | STP          | 650 mg/L     | Agua dulce              | 0,24 mg/L    |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,148 mg/kg  | Agua salada             | 0,024 mg/L   |
|                                                                                                    | Intermitente | 1,65 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 1,15 mg/kg   |
|                                                                                                    | Oral         | 0,2 g/kg     | Sedimento (Agua salada) | 0,115 mg/kg  |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c] pirano<br>CAS: 1222-05-5<br>CE: 214-946-9 | STP          | 1 mg/L       | Agua dulce              | 0,0068 mg/L  |
|                                                                                                    | Suelo        | 1,5 mg/kg    | Agua salada             | 0,00044 mg/L |
|                                                                                                    | Intermitente | No relevante | Sedimento (Agua dulce)  | 2 mg/kg      |
|                                                                                                    | Oral         | 20,4 g/kg    | Sedimento (Agua salada) | 0,394 mg/kg  |
| Acetato de isopentilo<br>CAS: 123-92-2<br>CE: 204-662-3                                            | STP          | 30 mg/L      | Agua dulce              | 0,011 mg/L   |
|                                                                                                    | Suelo        | 0,06 mg/kg   | Agua salada             | 0,001 mg/L   |
|                                                                                                    | Intermitente | 0,11 mg/L    | Sedimento (Agua dulce)  | 0,335 mg/kg  |
|                                                                                                    | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | 0,034 mg/kg  |

**8.2 Controles de la exposición:**

**A.- Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente marcado CE de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/425 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavajos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.

Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer o si han sido incluidos en la evaluación de riesgos pertinentes.

**B.- Protección respiratoria.**

Si las condiciones de trabajo y/o medidas de seguridad adoptadas no permiten mantener la concentración en aire el producto por debajo de los límites de exposición (si los hubiera) o a niveles aceptables (en caso de que no existieran límites de exposición), debe utilizarse un equipo de protección respiratoria adecuado elegido por un profesional cualificado.

**C.- Protección específica de las manos.**

| Pictograma                              | EPI                                                                                                                                        | Marcado     | Normas CEN        | Observaciones                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de las manos | Guantes de protección química (Material: Polietileno de baja densidad lineal (LLPDE), Tiempo de penetración: > 480 min, Espesor: 0,062 mm) | <br>CAT III | EN ISO 21420:2020 | Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. |

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.

**D.- Protección ocular y facial**

| Pictograma                            | EPI                                                    | Marcado    | Normas CEN                                                    | Observaciones                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de la cara | Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones | <br>CAT II | EN ISO 16321-1:2022 + EN ISO 16321-3:2022<br>EN ISO 4007:2018 | Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras. |

**E.- Protección corporal**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**

Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)**

| Pictograma | EPI                                  | Marcado | Normas CEN                | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Ropa de trabajo                      |         |                           | Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.<br>Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |
|            | Calzado de trabajo antideslizamiento |         | EN ISO 20347:2022/A1:2024 | Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.<br>Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN ISO 20345:2022 y EN 13832-1:2019                                |

**F.- Medidas complementarias de emergencia**

Se recomienda implementar equipos de emergencia adicionales en lugares de trabajo que estén particularmente expuestos al producto o en situaciones donde las evaluaciones de riesgos destaquen la necesidad de dicho equipos.

| Medida de emergencia    | Normas                                          | Medida de emergencia | Normas                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| <br>Ducha de emergencia | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Lavajos          | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Controles de exposición medioambiental:**

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

**Compuestos orgánicos volátiles:**

En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes características:

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| C.O.V. (Suministro):          | 61,17 % peso                        |
| Concentración C.O.V. a 20 °C: | 538,3 kg/m <sup>3</sup> (538,3 g/L) |
| Número de carbonos medio:     | 3,1                                 |
| Peso molecular medio:         | 61,81 g/mol                         |

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

**9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:**

Para completar la información ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

**Aspecto físico:**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Estado físico a 20 °C: | Líquido        |
| Aspecto:               | Transparente   |
| Color:                 | Salmón         |
| Olor:                  | Dulce          |
| Umbral olfativo:       | No aplicable * |

**Volatilidad:**

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura de ebullición a presión atmosférica: | 77 - 326 °C             |
| Presión de vapor a 20 °C:                        | 3339 Pa                 |
| Presión de vapor a 50 °C:                        | 17059,13 Pa (17,06 kPa) |
| Tasa de evaporación a 20 °C:                     | No aplicable *          |

**Caracterización del producto:**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Densidad a 20 °C:              | 850 - 910 kg/m <sup>3</sup> |
| Densidad relativa a 20 °C:     | 0,864                       |
| Viscosidad dinámica a 20 °C:   | 1,5 mPa·s                   |
| Viscosidad cinemática a 20 °C: | 1,73 mm <sup>2</sup> /s     |

\*No aplicable debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**

Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)**

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Viscosidad cinemática a 40 °C:                  | No aplicable * |
| Concentración:                                  | No aplicable * |
| pH:                                             | 5,22 - 6,02    |
| Densidad de vapor relativa a 20 °C:             | No aplicable * |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: | No aplicable * |
| Solubilidad en agua a 20 °C:                    | No aplicable * |
| Propiedad de solubilidad:                       | No aplicable * |
| Temperatura de descomposición:                  | No aplicable * |
| Punto de fusión/punto de congelación:           | No aplicable * |

**Inflamabilidad:**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Punto de inflamación:              | 20 °C          |
| Inflamabilidad (sólido, gas):      | No aplicable * |
| Temperatura de auto-inflamación:   | 256 °C         |
| Límite de inflamabilidad inferior: | No aplicable * |
| Límite de inflamabilidad superior: | No aplicable * |

**Características de las partículas:**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro medio equivalente: | No aplicable * |
|-----------------------------|----------------|

**9.2 Otros datos:**

**Información relativa a las clases de peligro físico:**

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Propiedades explosivas:                                          | No aplicable * |
| Propiedades comburentes:                                         | No aplicable * |
| Corrosivos para los metales:                                     | No aplicable * |
| Calor de combustión:                                             | No aplicable * |
| Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes inflamables: | No aplicable * |

**Otras características de seguridad:**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Tensión superficial a 20 °C: | No aplicable * |
| Índice de refracción:        | 30,4 - 32,4    |
| Plomo total:                 | 0 ppm          |

\*No aplicable debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

**10.1 Reactividad:**

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7 de la FDS para mayor información.

**10.2 Estabilidad química:**

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:**

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

**10.4 Condiciones que deben evitarse:**


Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

| Choque y fricción | Contacto con el aire | Calentamiento         | Luz Solar                 | Humedad      |
|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| No aplicable      | No aplicable         | Riesgo de inflamación | Evitar incidencia directa | No aplicable |

**10.5 Materiales incompatibles:**

| Ácidos                | Agua         | Materias comburentes      | Materias combustibles | Otros                          |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Evitar ácidos fuertes | No aplicable | Evitar incidencia directa | No aplicable          | Evitar álcalis o bases fuertes |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continúa)**

**10.6 Productos de descomposición peligrosos:**

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA \*\***

**11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008:**

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

**Efectos peligrosos para la salud:**

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

**A- Ingestión (efecto agudo):**

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por ingestión. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

**B- Inhalación (efecto agudo):**

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

**C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):**

- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver sección 3.
- Contacto con los ojos: Provoca irritación ocular grave.

**D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):**

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.  
IARC: Propan-2-ol (3: No clasificable respecto a su carcinogenicidad en humanos)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

**E- Efectos de sensibilización:**

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los límites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento (CE) 2020/878. Para más información ver secciones 2, 3 y 15.
- Cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver sección 3.

**F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:**

Una exposición a altas concentraciones pueden motivar depresión del sistema nervioso central ocasionando dolor de cabeza, mareos, vértigos, náuseas, vómitos, confusión y en caso de afección grave, pérdida de conciencia.

**G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:**

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por exposición repetitiva. Para más información ver sección 3.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por exposición repetitiva. Para más información ver sección 3.

**H- Peligro por aspiración:**

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

\*\* Cambios respecto la versión anterior

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA \*\* (continúa)**

**Información adicional:**

No determinado

**Información toxicológica específica de las sustancias:**

| Identificación                                                                                                     | Toxicidad aguda         |             | Género |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                                                       | DL50 oral               | 5840 mg/kg  | Rata   |
|                                                                                                                    | DL50 cutánea            | 13900 mg/kg | Conejo |
|                                                                                                                    | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído<br>CAS: 121-32-4<br>CE: 204-464-7                                                    | DL50 oral               | 3000 mg/kg  | Rata   |
|                                                                                                                    | DL50 cutánea            | >2000 mg/kg |        |
|                                                                                                                    | CL50 Inhalación polvos  | >5 mg/L     |        |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8                                                | DL50 oral               | >2000 mg/kg |        |
|                                                                                                                    | DL50 cutánea            | >2000 mg/kg |        |
|                                                                                                                    | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4                                                                 | DL50 oral               | 4100 mg/kg  | Rata   |
|                                                                                                                    | DL50 cutánea            | 20000 mg/kg | Conejo |
|                                                                                                                    | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,7,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano<br>CAS: 1222-05-5<br>CE: 214-946-9                      | DL50 oral               | >2000 mg/kg |        |
|                                                                                                                    | DL50 cutánea            | >2000 mg/kg |        |
|                                                                                                                    | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Acetato de isopentilo<br>CAS: 123-92-2<br>CE: 204-662-3                                                            | DL50 oral               | 7400 mg/kg  | Rata   |
|                                                                                                                    | DL50 cutánea            | >2000 mg/kg |        |
|                                                                                                                    | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |
| Butanodiona<br>CAS: 431-03-8<br>CE: 207-069-8                                                                      | DL50 oral               | 500 mg/kg   |        |
|                                                                                                                    | DL50 cutánea            | >2000 mg/kg |        |
|                                                                                                                    | CL50 inhalación vapores | 11 mg/L     |        |
| Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (M=10)<br>CAS: 68424-85-1<br>CE: 270-325-2 | DL50 oral               | 344 mg/kg   | Rata   |
|                                                                                                                    | DL50 cutánea            | 1100 mg/kg  | Rata   |
|                                                                                                                    | CL50 inhalación vapores | >20 mg/L    |        |

**11.2 Información sobre otros peligros:**

**Propiedades de alteración endocrina**

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

**Otros datos**

No determinado

\*\* Cambios respecto la versión anterior

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA \*\***

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**12.1 Toxicidad:**

**Toxicidad aguda:**

| Identificación                                                      | Concentración |                   | Especie                         | Género    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-----------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                        | CL50          | 9640 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas             | Pez       |
|                                                                     | CE50          | 10000 mg/L (24 h) | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                     | CE50          | No relevante      |                                 |           |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8 | CL50          | 4,2 mg/L (96 h)   | Oncorhynchus mykiss             | Pez       |
|                                                                     | CE50          | 52 mg/L (48 h)    | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                     | CE50          | 36 mg/L (72 h)    | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |

\*\* Cambios respecto la versión anterior

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA \*\* (continúa)**

| Identificación                                                                                                     | Concentración              | Especie                         | Género    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4                                                                 | CL50 230 mg/L (96 h)       | Pimephales promelas             | Pez       |
|                                                                                                                    | CE50 717 mg/L (48 h)       | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                                    | CE50 3300 mg/L (48 h)      | Scenedesmus subspicatus         | Alga      |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano<br>CAS: 1222-05-5<br>CE: 214-946-9                  | CL50 0,95 mg/L (96 h)      | Oryzias latipes                 | Pez       |
|                                                                                                                    | CE50 0,194 mg/L (48 h)     | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                                    | CE50 0,723 mg/L (72 h)     | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |
| Acetato de isopentilo<br>CAS: 123-92-2<br>CE: 204-662-3                                                            | CL50 >10 - 100 mg/L (96 h) |                                 | Pez       |
|                                                                                                                    | CE50 >10 - 100 mg/L (48 h) |                                 | Crustáceo |
|                                                                                                                    | CE50 >10 - 100 mg/L (72 h) |                                 | Alga      |
| Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (M=10)<br>CAS: 68424-85-1<br>CE: 270-325-2 | CL50 0,28 mg/L (96 h)      | Pimephales promelas             | Pez       |
|                                                                                                                    | CE50 0,016 mg/L (48 h)     | Daphnia magna                   | Crustáceo |
|                                                                                                                    | CE50 0,049 mg/L (72 h)     | Pseudokirchneriella subcapitata | Alga      |

**Toxicidad a largo plazo:**

| Identificación                                                                                                  | Concentración         | Especie             | Género    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6 CE: 205-500-4                                                                 | NOEC 9,65 mg/L        | Pimephales promelas | Pez       |
|                                                                                                                 | NOEC 2,4 mg/L         | Daphnia magna       | Crustáceo |
| Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (M=10)<br>CAS: 68424-85-1 CE: 270-325-2 | NOEC >0,01 - 0,1 mg/L |                     | Pez       |
|                                                                                                                 | NOEC >0,01 - 0,1 mg/L |                     | Crustáceo |

**12.2 Persistencia y degradabilidad:**

**Información específica de las sustancias:**

| Identificación                                                      | Degradabilidad        | Biodegradabilidad      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                        | DBO5 1,19 g O2/g      | Concentración 100 mg/L |
|                                                                     | DQO 2,23 g O2/g       | Periodo 14 días        |
|                                                                     | DBO5/DQO 0,53         | % Biodegradado 86 %    |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8 | DBO5 No relevante     | Concentración 100 mg/L |
|                                                                     | DQO No relevante      | Periodo 28 días        |
|                                                                     | DBO5/DQO No relevante | % Biodegradado 53 %    |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4                  | DBO5 1,36 g O2/g      | Concentración 100 mg/L |
|                                                                     | DQO 1,69 g O2/g       | Periodo 14 días        |
|                                                                     | DBO5/DQO 0,8          | % Biodegradado 83 %    |
| Acetato de isopentilo<br>CAS: 123-92-2<br>CE: 204-662-3             | DBO5 No relevante     | Concentración 100 mg/L |
|                                                                     | DQO No relevante      | Periodo 28 días        |
|                                                                     | DBO5/DQO No relevante | % Biodegradado 44 %    |

**12.3 Potencial de bioacumulación:**

**Información específica de las sustancias:**

| Identificación                                                                                    | Potencial de bioacumulación |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                                      | BCF 3                       |
|                                                                                                   | Log POW 0,05                |
|                                                                                                   | Potencial Bajo              |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4                                                | BCF 30                      |
|                                                                                                   | Log POW 0,73                |
|                                                                                                   | Potencial Moderado          |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-c]pirano<br>CAS: 1222-05-5<br>CE: 214-946-9 | BCF 1584                    |
|                                                                                                   | Log POW 5,9                 |
|                                                                                                   | Potencial Muy Alto          |

**12.4 Movilidad en el suelo:**

\*\* Cambios respecto la versión anterior

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA \*\* (continúa)**

| Identificación                                                      | Absorción/Desorción |                         | Volatilidad  |                                 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                        | Koc                 | 1,5                     | Henry        | 8,207E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                     | Conclusión          | Muy Alto                | Suelo seco   | Sí                              |
|                                                                     | Tensión superficial | 2,24E-2 N/m (25 °C)     | Suelo húmedo | Sí                              |
| 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehído<br>CAS: 121-32-4<br>CE: 204-464-7     | Koc                 | No relevante            | Henry        | No relevante                    |
|                                                                     | Conclusión          | No relevante            | Suelo seco   | No relevante                    |
|                                                                     | Tensión superficial | 1,87E-2 N/m (276,18 °C) | Suelo húmedo | No relevante                    |
| 2,3-epoxi-3-fenilbutirato de etilo<br>CAS: 77-83-8<br>CE: 201-061-8 | Koc                 | 240                     | Henry        | No relevante                    |
|                                                                     | Conclusión          | Moderado                | Suelo seco   | No relevante                    |
|                                                                     | Tensión superficial | No relevante            | Suelo húmedo | No relevante                    |
| Acetato de etilo<br>CAS: 141-78-6<br>CE: 205-500-4                  | Koc                 | 59                      | Henry        | 13,58 Pa·m <sup>3</sup> /mol    |
|                                                                     | Conclusión          | Muy Alto                | Suelo seco   | Sí                              |
|                                                                     | Tensión superficial | 2,324E-2 N/m (25 °C)    | Suelo húmedo | Sí                              |
| Acetato de isopentilo<br>CAS: 123-92-2<br>CE: 204-662-3             | Koc                 | No relevante            | Henry        | No relevante                    |
|                                                                     | Conclusión          | No relevante            | Suelo seco   | No relevante                    |
|                                                                     | Tensión superficial | 2,388E-2 N/m (25 °C)    | Suelo húmedo | No relevante                    |

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:**

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

**12.6 Propiedades de alteración endocrina:**

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

**12.7 Otros efectos adversos:**

No descritos

\*\* Cambios respecto la versión anterior

**SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN**

**13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:**

| Código    | Descripción                                                       | Tipo de residuo (Reglamento (UE) n° 1357/2014) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 07 01 04* | Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos | Peligroso                                      |

**Tipo de residuo (Reglamento (UE) n° 1357/2014):**

HP14 Ecotóxico, HP3 Inflamable, HP4 Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares

**Gestión del residuo (eliminación y valorización):**

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 7/2022). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

**Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:**

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n°1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) n° 1357/2014.

Legislación nacional: Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

**Transporte terrestre de mercancías peligrosas:**

En aplicación al ADR 2025 y al RID 2025:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**

Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)**



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN1987  
**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** ALCOHOLES, N.E.P. (Propan-2-ol; Acetato de etilo)  
**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 3  
Etiquetas: 3  
**14.4 Grupo de embalaje:** II  
**14.5 Peligros para el medio ambiente:** No  
**14.6 Precauciones particulares para los usuarios**  
Disposiciones especiales: 274, 601, 640D  
Código de restricción en túneles: D/E  
Propiedades físico-químicas: Ver sección 9  
Cantidades limitadas: 1 L  
**14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No determinado

**Transporte marítimo de mercancías peligrosas:**

En aplicación al IMDG 42-24:



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN1987  
**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** ALCOHOLES, N.E.P. (Propan-2-ol; Acetato de etilo)  
**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 3  
Etiquetas: 3  
**14.4 Grupo de embalaje:** II  
**14.5 Contaminante marino:** No  
**14.6 Precauciones particulares para los usuarios**  
Disposiciones especiales: 274  
Códigos FEm: F-E, S-D  
Propiedades físico-químicas: Ver sección 9  
Cantidades limitadas: 1 L  
Grupo de segregación: No determinado  
**14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No determinado


**Transporte aéreo de mercancías peligrosas:**

En aplicación al IATA/OACI 2026:



- 14.1 Número ONU o número ID:** UN1987  
**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** ALCOHOLES, N.E.P. (Propan-2-ol; Acetato de etilo)  
**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 3  
Etiquetas: 3  
**14.4 Grupo de embalaje:** II  
**14.5 Peligros para el medio ambiente:** No  
**14.6 Precauciones particulares para los usuarios**  
Propiedades físico-químicas: Ver sección 9  
**14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No determinado

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:**

- Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el uso de armas químicas y sobre su destrucción(CWC): No relevante
- Reglamento (EU) 2024/590, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante
- Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes: No relevante
- REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante
- Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: *Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (M=10) (68424-85-1) - PT: (1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22) ; Propan-2-ol (67-63-0) - PT: (1, 2, 4)*
- Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante
- Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante

**Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):**

De acuerdo a este reglamento el producto cumple lo siguiente:

**Etiquetado del contenido:**

| Componente     |
|----------------|
| Desinfectantes |

**Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):**

Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

**Seveso III (R.D. 840/2015):**

| Sección | Descripción          | Requisitos de nivel inferior | Requisitos de nivel superior |
|---------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| P5c     | LÍQUIDOS INFLAMABLES | 5000,000                     | 50000,000                    |

**Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del**

**Reglamento REACH, etc ...):**

No se utilizarán en:

- artículos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo, lámparas de ambiente y ceniceros,
- artículos de diversión y broma,
- juegos para uno o más participantes o cualquier artículo que se vaya a utilizar como tal, incluso con carácter decorativo.

**Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:**

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

**Instrucciones de uso pertinentes:**

Rociar a razón de 2 a 3 gramos por cada 10 metros cúbicos o dejando caer unas gotas en los rincones de los servicios o cuartos de baño.

**Otras legislaciones:**

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.

**15.2 Evaluación de la seguridad química:**

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

**SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN**

**Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:**

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) Nº 1907/2006 (REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN)


**Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:**

COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (SECCIÓN 3, SECCIÓN 11, SECCIÓN 12):

- Sustancias añadidas  
Compuestos de amonio cuaternario, bencil-C12-16-alquildimetil, cloruros (M=10) (68424-85-1)
- Sustancias retiradas  
(2-metoximetiletoxi) propanol (34590-94-8)

**Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**H-0632 - AMBIMASTER NUBE - AMBIENTADOR GOTAS  
SÚPERCONCENTRADO NUBE**



Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)**

H319: Provoca irritación ocular grave.  
H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
H225: Líquido y vapores muy inflamables.

**Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:**

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 4: H302+H312 - Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel.  
Acute Tox. 4: H302+H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación.  
Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.  
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.  
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.  
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.  
Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
STOT RE 1: H372 - Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

**Procedimiento de clasificación:**

Eye Irrit. 2: Método de cálculo  
STOT SE 3: Método de cálculo  
Aquatic Chronic 3: Método de cálculo  
Flam. Liq. 2: Método de cálculo (2.6.4.3.)

**Consejos relativos a la formación:**

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

**Principales fuentes bibliográficas:**

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Abreviaturas y acrónimos:**

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera  
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo  
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional  
DQO: Demanda Química de Oxígeno  
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días  
BCF: Factor de Bioconcentración  
DL50: Dosis Letal 50  
CL50: Concentración Letal 50  
EC50: Concentración Efectiva 50  
Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición OctanolAgua  
Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico  
FDS: Ficha de Datos de Seguridad  
UFI: identificador único de fórmula  
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

Información contrastada con la Echa.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -

Impresión: 26/10/2026

Emisión: 13/10/2020

Revisión: 19/12/2025

Versión: 9 (sustituye a 8)

**Página 16/16**