

Balboa Chemical, S.L.
www.flowquimica.es
info@flowquimica.es
+34 91 808 25 29
C/ Dinamismo,3
P.I. Los Olivos
28906 Getafe, Madrid
Spain

I-0047



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS



METANOL 50% ALCOHOL METÁLICO

Contiene metanol al 50% y agua pura destilada al 50%. A temperatura ambiente se presenta como un líquido ligero (de baja densidad), incoloro, inflamable y tóxico que se emplea como refrigerador, anticongelante, disolvente y combustible. Este producto puede ser utilizado en procesos de refrigeración.

Modo de empleo

Usar con precaución, utilizando guantes y teniendo cuidado a la hora de almacenarlo. Ideal para intercoolers y radiadores.

Apariencia

Color

Olor

pH

Descripción química

Transparente

Incoloro

A alcohol

7,53 - 9,53

Alcoholes

Peligro

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables. STOT SE 1: H370 - Provoca daños en los órganos. - P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: METHYL ALCOHOL (CAS 67-56-1) Contenido máx. en C.O.V.: 457,5 g/L (20 °C)



UN1986

01/06/2020