

Balboa Chemical, S.L.
www.flowquimica.es
info@flowquimica.es
+34 91 808 25 29
C/ Dinamismo,3
P.I. Los Olivos
28906 Getafe, Madrid
Spain

I-0125



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS



ANTIESPUMA FLOW ANTIESPUMANTE 25%

Antiespumante siliconado, producto idóneo para eliminar la espuma en los detergentes industriales o de cualquier tipo.

Modo de empleo

Se aplica directamente sobre el detergente o producto a tratar, sobre la espuma con pulverizador. Dosificación 1 litro para cada 25L hasta 250L dependiendo de la cantidad de espuma (1:25 - 1:250).

Apariencia
Color
Olor
pH
Descripción química

Amarillo-rojizo

Mezcla acuosa a base de siliconas

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. - P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. - EUH208 Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. - Contiene: Fenoles (% (p/p) < 5); Agentes conservantes: Bronopol (DCI) (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL), Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3-ona (3:1) (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE). - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C)

BALBOA CHEMICAL

04/06/2019