

Balboa Chemical, S.L.
www.flowquimica.es
info@flowquimica.es
+34 91 808 25 29
C/ Dinamismo,3
P.I. Los Olivos
28906 Getafe, Madrid
Spain

I-0132



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS



ANTIHUMEDAD FLOW MORTERO IMPERMEABILIZANTE

Aditivo impermeabilizante de fraguado normal para mortero y hormigón. Dispersión viscosa de color amarillo que no contiene cloruros. Reacciona con el cemento durante el proceso de hidratación dando origen a sustancias minerales que obturan la red capilar, proporcionando de esta manera elevada impermeabilidad al mortero u hormigón.

Modo de empleo

Para mortero: en proporción 1:10 en agua. Consumo: Aprox. 0,250 kg/m²/cm espesor. Para hormigón: dilución 1: 14. Consumo: Aprox. 3 % del peso de cemento.

Apariencia

Color

Olor

pH

Descripción química

Amarillo

8,5 - 10,5

Disolvente/s

Peligro

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Acido nítrico, sal de amonio y calcio (CAS 15245-12-2) Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C)



05/12/2018