

Balboa Chemical, S.L.  
www.flowquimica.es  
info@flowquimica.es  
+34 91 808 25 29  
C/ Dinamismo,3  
P.I. Los Olivos  
28906 Getafe, Madrid  
Spain

**I-0135**



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS  
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS



## FLOW LÁTEX UNIDOR DE CEMENTO

Emulsión sintética que mezclada con agua sirve para la confección de mortero o lechada de cemento con una buena adherencia y resistencia al agua. APLICACIONES: Indicada para lechada de adherencia y tapaporos. Mortero para reparaciones de hormigón. - Mortero resistente a la abrasión antipolvo, enfoscados, revestimientos, etc.

### Modo de empleo

Diluir 1 volumen de FLOW LATEX en 2 volúmenes de agua. En lechadas: sobre una mezcla de cemento/arena en proporciones 1:1 en volumen. Como líquido de amasado se tomará de la dilución Flow Látex/ agua = 1 / 2 la cantidad necesaria en función de la consistencia deseada. En mortero: sobre una mezcla de cemento/arena en proporción 1:3 máximo en volumen. Como líquido de amasado: Flow Látex/ agua = 1 / 2.

### Apariencia

Color

Olor

pH

### Descripción química

Blanco

9 - 11

Mezcla a base de disolventes, alcoholes y tensioactivos.

### Atención

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. - P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. - Contiene: Fenoles (% (p/p) < 5) - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C)



28/04/2017

BALBOA CHEMICAL