

Balboa Chemical, S.L.  
www.flowquimica.es  
info@flowquimica.es  
+34 91 808 25 29  
C/ Dinamismo,3  
P.I. Los Olivos  
28906 Getafe, Madrid  
Spain

**I-1112**



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS  
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS



## DISOLVENTE P DISOLVENTE DE PINTURAS

Disolvente de alta calidad ideal para la mezcla y fluidez de los productos acrílicos, pinturas, barnices y aparejos. Especial para pinturas, de gran poder disolvente y estudiada curva de destilación, lo que permite conseguir mayor cantidad de sólidos a una determinada viscosidad. Producto de gran eficacia para limpieza de superficies, piezas metálicas, aluminio, etc. Específico para su utilidad en aplicaciones de pinturas y esmaltes acrílicos, mono o bicapa. Evaporación media -lenta. Adecuado con imprimaciones, barnices, pinturas y esmaltes acrílicos. Regula la viscosidad y limpia herramientas de pinturas transparentes y pigmentadas de pinturas acrílicas, pinturas de señalización, barnices, etc.

### Modo de empleo

Por inmersión o brocha dejar actuar hasta la disolución de la grasa, secar con aire o trapeado. Se recomienda aplicar el producto con temperatura entre 10° y 25°C. Mantener en su envase original, cerrado y no deteriorado, al resguardo del sol y por debajo de 20°C. No utilizar en equipos para pulverización de pinturas.

*Apariencia*  
*Color*  
*Olor*  
*pH*  
*Descripción química*

No definido  
Incoloro  
Disolvente

Disolvente/s

### Peligro

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables. Repr. 2: H361d - Se sospecha que daña al feto. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. STOT RE 2: H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (Oral). STOT SE 1: H370 - Provoca daños en los órganos. STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. - P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: TOLUENE (CAS 108-88-3); BUTYL ACETATE (CAS 123-86-4); METHYL ACETATE (CAS 79-20-9); METHYL ALCOHOL (CAS 67-56-1) Contenido máx. en C.O.V.: 817,26 g/L (20 °C)



BALBOA CHEMICAL

04/12/2020