



# FLOW DESCAL

## DESCALCIFICADOR

*H-0205*

Producto líquido, especialmente formulado para la desincrustación calcárea en trenes de lavado, máquinas lavavajillas, cristales, azulejos, etc.

### *Modo de empleo*

Se recomienda una dosis de 1 litro de producto por 2 litros de agua. Mínimo a temperatura de 60°C. Es necesario hacer 2 ciclos completos de al menos 6 minutos, 2,5 litros de descalcificador por cada ciclo. Reciclar el agua completamente en cada ciclo.

### *Apariencia*

*Color*

*Olor*

*pH*

*Densidad*

Cristalino

Amarillento

Leve

12,6 - 13,4

1055,9 kg/m<sup>3</sup>

*Descripción química* Mezcla acuosa a base de agentes acomplejantes, alcalís y dispersantes.

### *Peligro*

Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Restringido a usos profesionales. Conservarse únicamente en el recipiente de origen. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C)



**UN1760**

*UFI: EW81-E9HW-Q00D-RC25*

*25/02/2021*