



ANTIESPUMA FLOW

ANTIESPUMANTE 25%

I-0125

Antiespumante siliconado, producto idóneo para eliminar la espuma en los detergentes industriales o de cualquier tipo.

Modo de empleo

Se aplica directamente sobre el detergente o producto a tratar, sobre la espuma con pulverizador. Dosificación 1 litro para cada 25L hasta 250L dependiendo de la cantidad de espuma (1:25 - 1:250).

<i>Apariencia</i>	Transparente
<i>Color</i>	Amarillo-rojizo
<i>Olor</i>	Leve
<i>pH</i>	7,6 - 8,4
<i>Densidad</i>	1032 kg/m ³
<i>Descripción química</i>	Mezcla acuosa a base de siliconas

EUH208 Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. - Contiene: Agentes conservantes: Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2 H-isotiazol-3-ona (3:1) (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE). - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C)