



ANTIHUMEDAD FLOW

MORTERO IMPERMEABILIZANTE

I-0132

Aditivo impermeabilizante de fraguado normal para mortero y hormigón. Dispersión viscosa de color amarillo que no contiene cloruros. Reacciona con el cemento durante el proceso de hidratación dando origen a sustancias minerales que obturan la red capilar, proporcionando de esta manera elevada impermeabilidad al mortero u hormigón.

Modo de empleo

Para mortero: en proporción 1:10 en agua. Consumo: Aprox. 0,250 kg/m²/cm espesor. Para hormigón: dilución 1: 14. Consumo: Aprox. 3 % del peso de cemento.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Transparente

Amarillo

Leve

9,1 - 9,9

1050 kg/m³

Disolvente/s

Peligro

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Acido nítrico, sal de amonio y calcio (CAS 15245-12-2) Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C)



UFI: FEDM-ECP8-N00V-MDKE

05/12/2018