



FLOW DESLIZ

ANTIDESLIZANTE

I-0169

Producto invisible especialmente formulado como antideslizante para suelos y bañeras. Con una sola aplicación se consiguen unos suelos antideslizantes. Actúa especialmente sobre suelos mojados y garantizando seguridad en lugares donde la superficie suponga riesgo de resbalones. Se aplica fácilmente en todas las superficies interiores y exteriores de origen mineral como cerámica, baldosas, piedras, gres, terrazo, mármol, granito, etc. No altera el estado de las superficies. Es insoluble en agua.

Modo de empleo

Después de limpiar, desengrasar y secar bien la superficie a tratar, se vierte todo el contenido del envase con pulverizador o esponja en el centro de la superficie y se extiende de manera uniforme cubriendo todas las zonas. Dejar actuar entre 5 minutos para cualquier superficie hasta 1 hora para superficies muy complicadas. Echar abundante agua que después se recogerá. 1 litro sirve para cubrir 10 m². Se recomiendan 3 capas. AGITAR ANTES DE USAR.

Apariencia

Transparente

Color

Ocre

Olor

A alcohol

pH

4,1 - 4,9

Densidad

1028,1 - 1040,1 kg/m³

Descripción química

Mezcla acuosa a base de resina epoxi

Atención

Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. - P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - EUH205 Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Formaldehído, productos de reacción oligoméricos con 1-cloro-2,3-epoxipropano y fenol (CAS 9003-36-5) Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C)



UFI: YMGM-5C6Y-0006-314T

05/12/2018