



FLOW ESPUM

ESPUMANTE

I-0185

Efectivo agente tensoactivo usado en la fabricación de placas de yeso laminado. Puede ser usado también como agente espumante en una gama amplia de usos dentro de la industria, particularmente para usarlo en aplicaciones de perforación de espuma

Modo de empleo

Diluir en agua en un rango de 0.25% - 1% en agua.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Semitransparente

Amarillento

Leve

6,1 - 6,9 (1 %)

1000 kg/m³

Mezcla acuosa a base de alcoholes y humectantes.

Peligro

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. - P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Alcoholes, C9-11, ramificados y lineales, etoxilados, sulfatos, sales de amonio (CAS 160901-27-9) - Contiene: Tensioactivos no iónicos (% (p/p) >= 30) - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 300 g/L (20 °C)



UFI: FYHM-8C89-W003-PGFU

05/12/2018