



SOSA CÁUSTICA LÍQUIDA 25%

HIDÓXIDO DE SODIO EN SOLUCIÓN 25%

I-0606

Hidróxido de sodio líquido en solución al 25%. Solución acuosa de hidróxido sódico en agua desmineralizada obtenida por electrólisis de una salmuera de cloruro sódico utilizando la tecnología de membrana, libre de mercurio. Usos: tratamiento de aguas, fabricación de detergentes, celulosas, textiles sintéticos, vidrios, decapantes, alisadores de pelo, resinas regeneradas, aluminio, purificación aceite y refinamiento petróleo, lavandería y blanqueado, limpiador de hornos, extracción electrolítica, limpiador de desagües. Desatascador de lavabos y fregaderos obstruidos. Diluido en agua, decapante de pinturas y barnices en muebles, ventanas, etc. Absorbe el dióxido de carbono atmosférico. Es muy corrosivo.

Modo de empleo

Desatascador: verter según suciedad en la tubería atascada. Dejar reposar 30 minutos. Si persiste el atasco, repetir la operación. Fabricación de jabón: según fórmula. Decapante: aplicar con pincel sobre la superficie a decapar. La pintura se reblandece y se elimina rascando. Evitar tiempos prolongados de contacto. Pueden producirse quemaduras sobre madera y ennegrecerse la superficie. No mezclar con otros tipos de desatascadores. Ataca el material acrílico. Utilizar guantes y protección para las manos y la cara. - Mantener el recipiente bien cerrado. Su contacto con la piel, mucosas y ojos puede ocasionar quemaduras graves. **RESTRINGIDO PARA USOS PROFESIONALES.**

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Transparente

Incoloro

Inodoro

14

1130 kg/m³

Bases

Peligro

Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: SODIUM HYDROXIDE (CAS 1310-73-2) - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C)



UN1824

UFI: 07WY-V8GM-G00E-YPF3

02/01/2020