



SUPER COOL ADITIVO

A-0605RS

Aditivo para sistemas de refrigeración. Mejora la repuesta del refrigerante aumentando su capacidad de humectación. Intercambio de temperatura mas eficiente. Excelente duración y - protección contra: la corrosión, cavitación, congelación, ebullición, rebosamiento, recalentamiento ,presión, picaduras de revestimiento, detonación prematura, electrolisis, cortocircuitos, etc. Más potencia y duración para toda la vida del motor. Recomendado para los vehículos que buscan el mejor rendimiento. -

Modo de empleo

Uso directo. No diluir. - Duración máx: <5 años, >300.000 km en turismo - clásico. Indicado para temperaturas extremas. - Alto rendimiento - 1 Botella para la mayoría de los automóviles

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Transparente

Rojo

Leve

9,8 - 10,6

1015,3 - 1095,3 kg/m³


Propilenglicol/s

Atención

Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. - P261 Evitar respirar los vapores P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9) - Para uso exclusivo en instalaciones industriales o tratamiento profesional. Contenido máx. en C.O.V.: 927,53 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: A-0605RS

*5



UFI: R4TG-M1GJ-U008-94G8

15/01/26