



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS  
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS



# ELIMINADOR ADHESIVOS

## DISOLVENTE QUITA ADHESIVOS Y PEGATINAS INCOLORO

*A-0613INB*

Elimina cualquier resto de pegamento adherido sobre los cristales de los automóviles. - CUIDADO: NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CON PINTURA

### *Modo de empleo*

Pulverizar el producto sobre una bayeta o paño limpio y seco. Frotar sobre la superficie de la que se quiera eliminar el residuo de adhesivo. No diluir. Uso directo.

### *Apariencia*

*Color*

*Olor*

*pH*

*Densidad*

*Descripción química*

Transparente

Incoloro

Disolvente

6,6 - 7,4

800,5 - 880,5 kg/m<sup>3</sup>

Alcoholes

### *Peligro*

Acute Tox. 3: H331 - Tóxico en caso de inhalación. Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. - P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: ISOPROPYL ALCOHOL (CAS 67-63-0); BUTOXYETHANOL (CAS 111-76-2) Contenido máx. en C.O.V.: 836,31 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



**UN1986**

*UFI: Y8GN-T093-600D-50U5*

*01/02/24*

BALBOA CHEMICAL, S.L.