



## ANTICONGELANTE ORGÁNICO G12 EVO 40% Si-OAT

# ANTICONGELANTE REFRIGERANTE ROSA

### A-0616GTRS

Fluido anticongelante y refrigerante orgánico con silicatos. Base etilenglicol del más alto grado de pureza y glicerol (glicerina). Excelente duración y protección (sin mantenimiento) contra la corrosión, cavitación, congelación y ebullición. Basado en la última tecnología Si-OAT (Silicate Organic Acids Technology) que combina sales de ácidos orgánicos y silicatos, con un alto poder inhibidor que evita la corrosión de metales y la cavitación en las culatas de aluminio, bombas, etc. No afecta la estabilidad de las juntas. Exento de nitritos, fosfatos, boratos y aminos. Apto para cualquier tipo de vehículo. Concentración: 40%. Punto congelación máx: -30°C. Punto ebullición máx: +135°C.

### Modo de empleo

Uso directo. No diluir. Agitar antes de usar. Indicado para temperaturas extremas. Duración máx: 5 años, 250.000km turismo, 650.000km camión/bus. Cumple normas:ASTMD3306,ASTMD4985,UNE2636188,EUROVI,BS6580,MB326.5,MAN324,SAEJ1034,INTA157413, Renault, Ford, VolvoAB, VolkswagenGroupTL774L, CUNANC95616, G12evo:VW, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Bugatti; DEUTZDQCCC-14, ÖNORMV5123, PN-C40007:2000, AS2108-2004, JISK2234:2006, SANS1251:2005, GB29743-2013, BS6580:2010, etc. No requiere manipulación. No mezclar anticongelantes, ni trasvasar, ni usar con radiadores antiguos de cobre, latón o plomo, y siempre limpiar el tanque.

### Apariencia

Transparente

### Color

Rosa

### Olor

Leve

### pH

8,2 - 9

### Densidad

1076 - 1156 kg/m<sup>3</sup>

### Descripción química

Glicol/es

### Atención

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. - P261 Evitar respirar los vapores P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - Sustancias que contribuyen a la clasificación: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE (CAS 55965-84-9) - Para uso exclusivo en instalaciones industriales o tratamiento profesional. Contenido máx. en C.O.V.: 43,41 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UFI: 1AKC-20W6-S00T-5TXT

11/10/23