



## ANTICONGELANTE ORGÁNICO PURO G13 100% Si-OAT

### ANTICONGELANTE REFRIGERANTE CONCENTRADO INCOLORO

#### *A-0624GTIN*

Fluido anticongelante y refrigerante concentrado puro orgánico con silicatos. Base etilenglicol del más alto grado de pureza y glicerol. Excelente duración y protección (sin mantenimiento) contra la corrosión, cavitación, congelación y ebullición. Basado en la última tecnología Si-OAT (Silicate Organic Acids Technology) que combina sales de ácidos orgánicos y silicatos, con un alto poder inhibidor que evita la corrosión de metales y la cavitación en las culatas de aluminio, bombas, etc. No afecta la estabilidad de las juntas. Exento de nitritos, fosfatos, boratos y aminas. Apto para cualquier tipo de vehículo. Concentración: 100%. Punto congelación máx: -37°C. Punto ebullición máx: +197°C.

#### *Modo de empleo*

Para diluir. Agitar antes de usar. Punto congelación y ebullición: -9°/+102°C:20%, -16°/+104°C:30%, -23°/+106°C:40%, -35°/+108°C:50%. Indicado para temperaturas extremas. Duración máx: 5 años, 250.000km turismo, 650.000km camión/bus. Cumple normas: ASTM D3306, UNE2636188, EUROVI, BS6580, MB326.5, MAN324, VWTL774J, D4985, SAEJ1034/814, INTA157413, Renault, Ford, VolvoAB, CUNANC95616, VW, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Bugatti, etc. No requiere manipulación. No mezclar anticongelantes, ni trasvasar, ni usar con radiadores antiguos de cobre, latón o plomo, y siempre limpiar el tanque.

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <i>Apariencia</i>          | Transparente                  |
| <i>Color</i>               | Incoloro                      |
| <i>Olor</i>                | Leve                          |
| <i>pH</i>                  | 8,4 - 9,2                     |
| <i>Densidad</i>            | 1206 - 1286 kg/m <sup>3</sup> |
| <i>Descripción química</i> | Glicol/es                     |

#### *Atención*

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. mPmM: EUH451 - Puede ser causa de una contaminación difusa y muy duradera de los recursos hídricos Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. - P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Metil-1H-benzotriazol (CAS 29385-43-1); Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9) - Para uso exclusivo en instalaciones industriales o tratamiento profesional. Contenido máx. en C.O.V.: 96,94 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

