



VINILO EXTERIOR

ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES DE VINILO, PLÁSTICO, GOMA Y CAUCHO

A-0628

Limpiador abrillantador sin silicona para automoción. Producto especialmente formulado para la limpieza, abrillantado y protección de vinilos, gomas, plásticos, cauchos y neumáticos en todo tipo de vehículos. Protege, limpia y abrillanta las superficies rápidamente y de forma duradera. En los neumáticos elimina las grietas y rayas superficiales, dejando una película protectora que confiere un aspecto de nuevos y retrasa el envejecimiento de los mismos.

Modo de empleo

Pulverizar puro sobre los neumáticos limpios y dejar actuar. En parachoques, retrovisores, etc., pulverizar sobre un paño o esponja y frotar las superficies, obteniendo el brillo deseado.

| | |
|----------------------------|------------------------|
| <i>Apariencia</i> | Transparente |
| <i>Color</i> | Azul |
| <i>Olor</i> | Característico |
| <i>pH</i> | 7,02 - 7,82 |
| <i>Densidad</i> | 1060 kg/m ³ |
| <i>Descripción química</i> | Alcoholes |

Atención

Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables. Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. - P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar Extintor de espuma (AB), Extintor de Polvo Químico Seco (ABC), Extintor de dióxido de carbono (BC) para la extinción. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - Sustancias que contribuyen a la clasificación: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE (CAS 55965-84-9) - Para uso exclusivo en instalaciones industriales o tratamiento profesional. - Contiene: Agentes conservantes: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE. - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 53 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UN1987

UFI: 6GEX-400X-600C-4AFG

04/04/22