



# LÍQUIDO DE DIRECCIÓN SPECIAL VAG

## FLUIDO HIDRÁULICO PARA TRANSMISIONES VERDE

*A-0708*

Aceite lubricante para sistemas hidráulicos centralizados y dirección asistida. Fluido Hidráulico a base de hidrocarburos sintéticos y naftenicos, mejoradores del índice de viscosidad, antioxidante, anticorrosivo y antidesgaste. Formulado con bases cuidadosamente seleccionadas y aditivos especiales para: reducir la fricción y el desgaste, impedir la corrosión y formación de espuma, soportar cargas elevadas, comportarse perfectamente y ser compatible con las juntas presentes en el sistema.

### *Modo de empleo*

Se utiliza como fluido hidráulico en circuitos centralizados, servodirecciones, amortiguadores y dirección asistida especialmente en vehículos Audi, VW, Seat y BMW. Especialmente formulado para su utilización en un amplio rango de temperaturas -40 °C a +130 °C.

### *Apariencia*

*Color*

*Olor*

*pH*

*Densidad*

*Descripción química*

Transparente

Verde

Leve

5,6 - 6,4

810,1 kg/m<sup>3</sup>

Aditivo/s

### *Peligro*

Acute Tox. 4: H332 - Nocivo en caso de inhalación. Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Carc. 1B: H350 - Puede provocar cáncer. - P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - EUH208 Contiene 1-(terc-dodeciltio)propan-2-ol. Puede provocar una reacción alérgica. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Dec-1-eno, dimeros, hidrogenado (CAS 68649-11-6); Aceites lubricantes (petróleo), C15-30, basados en aceite neutro tratado con hidrógeno (CAS 72623-86-0); Destilados (petróleo), fracción parafínica ligera tratada con hidrógeno (CAS 64742-55-8) - Reservado exclusivamente a usuarios profesionales Contenido máx. en C.O.V.: 753,43 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



*UFI: GCNX-M07P-P00X-1N2N*

*04/04/22*