Persona Responsable Europea, Proveedor y Fabricante: Balboa Chemical, S.L. www.flowquimica.es info@flowquimica.es +34 91 808 25 29 C/ Dinamismo,3 P.I. Los Olivos 28906 Getafe Madrid, Spain





ABSORBENTE INDUSTRIAL

AGENTE AGLUTINANTE DE ACEITES Y QUÍMICOS

A-0919

Producto ligero de fibra natural que repele el agua (hidrofóbico) y absorbe aceites rápida, sencilla e intensivamente (oleofílico). Arranca grasas, hidrocarburos y productos químicos derramados, que pueden llegar a producir contaminación en el agua o sobre el suelo. Gran poder de absorción, muy eficaz, que aglutina, adhiere y limpia los residuos y manchas de cualquier superficie. Actúa mejor con agua. Las fibras de la turba son tratadas especialmente para absorber y encapsular petróleo, solventes, metales pesados, pesticidas y herbicidas con el simple contacto. Absorben un alto rango de productos químicos orgánicos, no solo el aceite pesado. No daña los materiales. Respetuoso con el medio ambiente.

Modo de empleo

Aplicar el producto directamente sobre la superficie grasienta o manchada y extender. Frotar manualmente o con una escoba y retirar. Se puede escurrir y reutilizar en múltiples ocasiones. Recomendado su uso en agua, tierra y carretera. Entra en efecto después de 1-2 segundos y adhiere 2,5 veces su peso. Inocuo para el medio ambiente. No requiere de personal cualificado, tan solo arrojar sobre el líquido derramado. Caducidad es de al menos 5 años. La eliminación del desecho se quema quedando un 2% de cenizas del volumen inicial.

Apariencia	Pulverulento
Color	Pardo
Olor	Leve
рН	5,6 - 6,4

Densidad

Descripción química Mezcla acuosa a base de colorantes, perfume y tensoactivos

Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

Cámara Certifica

Cho

Empresa certificada
Sistema de gestión
ISO 9001