



COMPUESTO GRV-BS-4

TRATAMIENTO DE PIEZAS EN VIBROACABADO

GR-113S

Compuesto alcalino para todo tipo de metales con muy buenas propiedades de limpieza, desengrase, abrillantado, pasivación (protección contra la corrosión) y de baja espuma, por lo que es válido para su uso con sistemas de depuración y/o reciclado de aguas.

Modo de empleo

Aplicar con dosificación de 5 a 40 ml/litro de agua.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Transparente

Azul

Leve

8,2 - 9

960 - 1040 kg/m³

Descripción química Mezcla acuosa a base de ácidos orgánicos, inorgánicos, colorantes e inhibidores de corrosión.

Peligro

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Amidas, C8-18 e insaturados de C18, N,N-bis(hidroxietil) (CAS 68155-07-7) Contenido máx. en C.O.V.: 5,19 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: GR-113S

*5



UFI: YTM0-01EX-0009-P29U

10/01/25