



# COMPUESTO GRV-IN-1

## TRATAMIENTO DE PIEZAS EN VIBROACABADO

GR-1195

Compuesto para pasivar-protger aleaciones férreas. Gran poder de prevención corrosiva y poder anti-redeposición. Producto concentrado de bajo consumo.

### Modo de empleo

Aplicar con dosificación de 2 a 10 gramos/litro de agua. Almacenar a temperaturas superiores a 10°.

### Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Transparente

Azul

Leve

8,72 - 9,52

1024 - 1104 kg/m<sup>3</sup>

Descripción química Mezcla acuosa a base de ácidos orgánicos, inorgánicos, colorantes e inhibidores de corrosión.

### Atención

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. - P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Contenido máx. en C.O.V.: 8,21 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: GR-1195

\*5



UFI: TSKM-VCRN-A00G-JNQ6

04/04/22