



COMPUESTO GRV-BS-6

TRATAMIENTO DE PIEZAS EN VIBROACABADO

GR-311

Compuesto alcalino especialmente recomendado para aleaciones férricas, con muy buenas propiedades de limpieza, desengrase y pasivación (protección contra la corrosión) y de baja espuma, por lo que es válido para su uso con sistemas de depuración y/o reciclado de aguas. Es un producto de larga duración y alto poder anti-redeposición.

Modo de empleo

Aplicar con dosificación de 5 a 40 ml/litro de agua.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Transparente

Azul

Leve

10,16 - 10,96

1011 - 1091 kg/m³

Descripción química Mezcla acuosa a base de ácidos orgánicos, inorgánicos, colorantes e inhibidores de corrosión.

Peligro

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Repr. 1B: H360FD - Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Tetraborato de sodio, decahidratado (CAS 1303-96-4) - Reservado exclusivamente a usuarios profesionales Contenido máx. en C.O.V.: 0,71 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: GR-311

*5



UFI: YMKM-VCCU-Q00G-7YJ2

04/04/22