



COMPUESTO GRV-BS-3

TRATAMIENTO DE PIEZAS EN VIBROACABADO

GR-322

Compuesto alcalino para todo tipo de metales con muy buenas propiedades de limpieza, desengrase, abrillantado, pasivación (protección contra la corrosión) y de baja espuma, por lo que es válido para su uso con sistemas de depuración y/o reciclado de aguas. Contiene sales inorgánicas y solubilizador.

Modo de empleo

Aplicar con dosificación de 5 a 40 ml/litro de agua.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Transparente

Amarillo

Leve

9,2 - 10

1007 - 1087 kg/m³

Descripción química Mezcla acuosa a base de ácidos orgánicos, inorgánicos, colorantes e inhibidores de corrosión.

Peligro

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Repr. 1B: H360FD - Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - Sustancias que contribuyen a la clasificación: 2,2'-Iminodietanol (CAS 111-42-2); Ácido láurico (CAS 143-07-7); Tetraborato de sodio, decahidratado (CAS 1303-96-4) - Reservado exclusivamente a usuarios profesionales Contenido máx. en C.O.V.: 9,81 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: GR-322

*5



UFI: PUJM-AC58-Y001-9W9G

04/04/22