



COMPUESTO GRV-AC-1

TRATAMIENTO DE PIEZAS EN VIBROACABADO

GR-430

Compuesto de carácter ácido para acero inoxidable, aceros y metales no férricos. Gran poder decapante. Formado por ácidos orgánicos y tensioactivos biodegradables. Producto concentrado de bajo consumo.

Modo de empleo

Aplicar con dosificación de 2 a 10 ml/litro de agua.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Transparente

Ámbar

Leve

0,63 - 1,43

1009 - 1089 kg/m³

Disolvente/s

Peligro

Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Ácido bencenosulfónico, 4-C10-13-sec-alkyl derivados (CAS 85536-14-7); Ácido sulfúrico (CAS 7664-93-9) Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: GR-430

*5



UN3265

UFI: 3HKM-CCPF-E000-KMY0

03/10/24