



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS  
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS

## FLOW BRILL D++

### ABRILLANTADOR MÁQUINAS LAVAVAJILLAS AGUAS DURAS

*H-0204*

Líquido tensoactivo de baja espuma que proporciona un perfecto escurrido, secado y abrillantado de las piezas lavadas. Especialmente formulado para zonas con aguas de durezas extremas.

#### *Modo de empleo*

Se incorpora al agua de aclarado, normalmente por dosificación automática, a razón de 1 gramo de producto por litro de agua. Su temperatura óptima de trabajo es de 80 a 90° C. **RESTRINGIDO PARA USOS PROFESIONALES.**

*Apariencia*

Transparente

*Color*

Azul

*Olor*

Leve

*pH*

1,1 - 1,9

*Densidad*

975,7 - 1075,7 kg/m<sup>3</sup>

*Descripción química* Mezcla acuosa a base de alcoholes, inhibidores de corrosión y colorantes.

#### *Peligro*

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: PPG-6-DECETH-4 (CAS 68154-97-2) - Contiene: Tensioactivos no iónicos (5 ≤ % (p/p) < 15) - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 51,28 g/L (20 °C)



UFI: 2YGX-S8MJ-4000-KMRK

04/04/22