



FLOW DESCAL

DESCALCIFICADOR

H-0205

Producto líquido, especialmente formulado para la desincrustación calcárea en trenes de lavado, máquinas lavavajillas, cristales, azulejos, etc.

Modo de empleo

Se recomienda una dosis de 1 litro de producto por 2 litros de agua. Mínimo a temperatura de 60°C. Es necesario hacer 2 ciclos completos de al menos 6 minutos, 2,5 litros de descalcificador por cada ciclo. Reciclar el agua completamente en cada ciclo.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Cristalino

Amarillento

Leve

12,6 - 13,4

1022,4 kg/m³


Descripción química Mezcla acuosa a base de agentes complejantes, alcalís y dispersantes.

Peligro

Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Restringido a usos profesionales. Conservarse únicamente en el recipiente de origen. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: H-0205

*5



UN3267

UFI: EW81-E9HW-Q00D-RC25

18/04/24