



Persona Responsable Europea, Proveedor y Fabricante:
Balboa Chemical, S.L.
www.flowquimica.es
info@flowquimica.es
+34 91 808 25 29
C/ Dinamismo, 3
P.I. Los Olivos 28906 Getafe
Madrid, Spain



AGUA FUERTE

DESINCRUSTANTE

H-0800

Producto ácido formulado para eliminación de incrustaciones en fachadas, baldosas, para regulación de pH en piscinas y como desatascador de tuberías.

Modo de empleo

Se aplica sobre la superficie a tratar, directamente o diluida, se deja actuar y se frota con escobilla con aclaramiento final de agua (para el caso de incrustaciones). - Como desatascador: aplicar directamente. - Como regulador de pH: controlar con indicador después de cada adición.

Apariencia

Transparente

Color

Amarillo-rojizo

Olor

Persistente

pH

0,6 - 1,4

Densidad

1056,2 kg/m³

Descripción química

Ácidos Inorgánicos oxidantes

Peligro

Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. proseguir con el lavado. - EUH208 Contiene 1,3-dibutil-2-tiourea. Puede provocar una reacción alérgica. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Ácido clorhídrico - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UN1789

UFI: 2450-F904-N00Y-U321

24/03/23