



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS

FLOW DESCAL CONCENTRADO

DESCALCIFICADOR

H-1205

Producto líquido, especialmente formulado para la desincrustación calcárea en trenes de lavado, máquinas lavavajillas, cristales, azulejos, circuitos de calefacción, circuitos de refrigeración, etc.

Modo de empleo

Se recomienda una dosis de 1 litro de producto por 2 litros de agua.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Cristalino

Amarillento

Leve

12,6 - 13,4

1108,4 kg/m³

Descripción química Mezcla acuosa a base de ácidos orgánicos, inorgánicos, colorantes e inhibidores de corrosión.

Peligro

Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UN3267

UFI: EW81-E9HW-Q00D-RC25

18/04/24

BALBOA CHEMICAL, S.L.