



FLOW MACHINE++ SOLVENTES

DETERGENTE MÁQUINAS LAVAVAJILLAS SOLVENTES

H-1211B

Detergente líquido reforzado con solventes formulado a base de álcalis, dispersantes y secuestrantes especial para el lavado en máquinas automáticas de vajillas, cristalerías y cuberterías. Alto poder desengrasante. Elimina fácilmente cualquier tipo de suciedad y protege la máquina contra la cal debido a su poder dispersante. Es necesario usar el abrillantador Flow Brill para un perfecto acabado. CONTIENE SOSA CÁUSTICA.

Modo de empleo

Por dosificación automática o directamente al tanque de lavado de la máquina. Recomendamos una dosis de 1 a 6 gramos (0,89 ml a 5,35 ml) por litro de agua a una temperatura entre 60º y 70º. -

Apariencia

Cristalino

Color

Amarillo

Olor

Leve

pH

12,6 - 13,4

Densidad

1070 - 1170 kg/m³

Descripción química Mezcla acuosa a base de agentes complejantes, álcalis y dispersantes.

Peligro

Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidróxido de sodio (CAS 1310-73-2); Acido etidronico (CAS 2809-21-4) - Contiene: Tensioactivos aniónicos (% (p/p) < 5), Policarboxilatos (% (p/p) < 5), Fosfonatos (% (p/p) < 5) - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Restringido a usos profesionales.Conservese únicamente en el recipiente de origen. Contenido máx. en C.O.V.: 66,53 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UN3267

UFI: 76QN-T068-000F-RP1D

18/04/24