



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS  
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS



## DYBAC

### LIMPIADOR DESINFECTANTE BIOCIDA, FUNGICIDA Y ALGUICIDA MULTIUSOS

#### H-3410 BAJA

Desinfectante, bactericida, fungicida, esporicida, virucida y alguicida. Desinfectante de superficies de alto nivel y acción remanente y fácil penetración. Tratamiento periódico para la eliminación de incrustaciones en depósitos, tanques, circuitos, recipientes y utensilios, tanto de la industria alimentaria como en todo tipo de instalaciones. Adecuado también para la desinfección de equipos de aire acondicionado. Indicado para el ámbito zosanitario. Se puede aplicar en presencia de animales.

#### Modo de empleo

Para uso exclusivo por personal especializado en industria y comercio. Se puede aplicar por inmersión, remojo, pulverización, máquina fregadora o pulidora, fregado, frotado o cepillado manual. En superficies, jaulas, vehículos de transporte, suelos, paredes, techos y mobiliario se recomienda no enjuagar posteriormente con agua para mantener la acción remanente del desinfectante. En superficies que vayan a estar en contacto con alimentos, animales, maquinaria, depósitos y recipientes en general, enjuagar posteriormente con agua después de dejar actuar más de 30 minutos. Dosis recomendada al 4% como bactericida y fungicida.

Apariencia  
Color  
Olor  
pH  
Densidad

Transparente  
Azul  
Leve  
3,6 - 4,4  
1026,5 kg/m<sup>3</sup>

#### Descripción química

Mezcla acuosa a base de biocidas

#### Peligro

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Resp. Sens. 1: H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. - P271+P260 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/ el aerosol. P272 Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P280 Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección. P284 Llevar equipo de protección respiratoria. P363 Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - EUH071 Corrosivo para las vías respiratorias. Contenido máx. en C.O.V.: 51,33 g/L (20 °C)



UN1903

UFI: S7D7-F9G8-200M-A2YE

04/04/22