



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS

ADITIVO DE TALLADO

ADITIVO DE TALLADO

I-0004

Producto especialmente formulado para su uso en maquinaria CAD-CAM.

Modo de empleo

Se recomienda usar 25 - 30 mL del producto diluido en 1 litro de agua. **AGÍTESE ANTES DE USAR.**

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Transparente

Incoloro

Inodoro

6,1 - 6,9

1232,4 kg/m³

Glicol/es

Atención

Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. - P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - Sustancias que contribuyen a la clasificación: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE (CAS 55965-84-9) - Para uso exclusivo en instalaciones industriales o tratamiento profesional. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UFI: FE1M-NCAF-F00H-XQ05

04/04/22

BALBOA CHEMICAL, S.L.