



ADITIVO DE TALLADO

ADITIVO DE TALLADO

I-0004

Producto especialmente formulado para su uso en maquinaria CAD-CAM.

Modo de empleo

Se recomienda usar 25 - 30 mL del producto diluido en 1 litro de agua. AGÍTESE ANTES DE USAR.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Transparente

Incoloro

Inodoro

6,1 - 6,9

1226,4 kg/m³

Glicol/es

Atención

Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. - P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (CAS 55965-84-9) - Para uso exclusivo en instalaciones industriales o tratamiento profesional. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: I-0004

*5



UFI: FE1M-NCAF-F00H-XQ05

03/07/25