



METANOL 100%

ALCOHOL METÍLICO

I-0020

Contiene metanol puro, llamado alcohol de madera o alcohol metílico. A temperatura ambiente se presenta como un líquido ligero (de baja densidad), incoloro, inflamable y tóxico que se emplea como refrigerador, anticongelante, disolvente y combustible. Este producto puede ser utilizado en procesos de refrigeración.

Modo de empleo

Usar con precaución, utilizando guantes y teniendo cuidado a la hora de almacenarlo. En materiales delicados se recomienda aplicar con una bola de algodón. Ideal para intercoolers y radiadores.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Transparente

Incoloro

A alcohol

8,6 - 9,4

915 kg/m³

Alcoholes

Peligro

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables. STOT SE 1: H370 - Provoca daños en los órganos. - P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/protección respiratoria/calzado de protección. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos Contenido máx. en C.O.V.: 915 g/L (20 °C)



UN1230

UFI: FT2M-RCCT-C00F-H5A6

04/04/22