



DISOLVENTE FLOW

LIMPIADOR DESENGRASANTE MULTIUSOS CONCENTRADO DISOLVENTE

I-0112

Producto de gran eficacia para limpieza de aceites y grasas en pisos, piezas metálicas, aluminio, etc. Se recomienda aplicar el producto con temperatura entre 10° y 25°C. Mantener en su envase original, cerrado y no deteriorado, al resguardo del sol y por debajo de 20°C.

Modo de empleo

Por inmersión o brocha dejar actuar hasta la disolución de la grasa, secar con aire o trapeado.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Transparente

Rojizo

Disolvente

6,6 - 7,4

732,2 kg/m³

Disolvente/s

Peligro

Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables. - P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes de protección/máscara de protección/prendas de protección/calzado de protección. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar Extintor de espuma (AB), Extintor de Polvo Químico Seco (ABC), Extintor de dióxido de carbono (BC) para la extinción. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos - EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Decano (CAS 124-18-5) Contenido máx. en C.O.V.: 732,19 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UN2247

UFI: UQAM-9CVA-H00Y-DJX4

04/04/22