



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS  
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS

# ANTIHUMEDAD FLOW

## MORTERO IMPERMEABILIZANTE

*I-0132*

Aditivo impermeabilizante de fraguado normal para mortero y hormigón. Dispersión viscosa de color amarillo que no contiene cloruros. Reacciona con el cemento durante el proceso de hidratación dando origen a sustancias minerales que obturan la red capilar, proporcionando de esta manera elevada impermeabilidad al mortero u hormigón.

### *Modo de empleo*

Para mortero: en proporción 1:10 en agua. Consumo: Aprox. 0,250 kg/m<sup>2</sup>/cm espesor. Para hormigón: dilución 1: 14. Consumo: Aprox. 3 % del peso de cemento.

### *Apariencia*

*Color*

*Olor*

*pH*

*Densidad*

*Descripción química*

Transparente

Amarillo

Leve

9,1 - 9,9

1050 kg/m<sup>3</sup>

Disolvente/s

### *Peligro*

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Acido nítrico, sal de amonio y calcio (CAS 15245-12-2) Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UFI: FEDM-ECP8-N00V-MDKE

04/04/22