



DECAPANTE ÁCIDO LOW FOAM

DECAPANTE BAJA ESPUMA

I-0141

Producto líquido, especialmente formulado para la desincrustación de cemento y depósitos calcáreos. Formulado con ácido inorgánico, agente humectante, antiespumante y detergente.

Modo de empleo

Se recomienda una dosis de 1 parte de producto por 4 partes de agua. Para incrustaciones graves, utilizar el producto puro. Enjuagar con abundante agua para eliminar cualquier resto de producto. Evitar el contacto del producto con cloro líquido (lejías). No usar sobre metales blandos. -

Apariencia

Transparente

Color

Amarillento

Olor

Persistente

pH

1,6 - 2,4

Densidad

1007,5 kg/m³

Descripción química


Disolvente/s

Peligro

Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Ácido fosfórico (CAS 7664-38-2) Contenido máx. en C.O.V.: 115,86 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: I-0141

**5*



UN3265

UFI: F6EM-YCVU-E00A-JFU0

10/01/25