



FLOW RAPID

ACELERANTE DE CEMENTO

I-0154

Aditivo líquido acelerante de endurecimiento para hormigones y morteros. Favorece el desarrollo de las resistencias mecánicas iniciales del hormigón sin que influya negativamente en las resistencias finales.

Modo de empleo

Añadir al agua de amasado o bien realizarlo simultáneamente con el agua en la amasadora. También puede añadirse al camión hormigonera en obra. Adecuado para plantas de hormigón.

Apariencia

Transparente

Color

Rojo

Olor

Leve

pH

8,1 - 8,9

Densidad

1170 - 1220 kg/m³

Descripción química

Disolución acuosa de ácidos inorgánicos

Peligro

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. - EUH032 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Tiocianato de sodio (CAS 540-72-7) Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: I-0154

*5



UFI: 7AFM-JCV0-D00R-5WDU

29/01/26