



FLOW WAX

DISOLVENTE DE CERAS

I-0191

Disolvente especial de ceras. Producto de gran eficacia para limpieza de superficies. Específico para su utilidad en aplicaciones de pinturas y esmaltes acrílicos, mono o bicapa. Evaporación media. Adecuado con ceras, imprimaciones, barnices, pinturas y esmaltes acrílicos.

Modo de empleo

Usar el producto puro, por inmersión o rociado, frotando con un cepillo o un paño. Dejar secar.

Apariencia
Color
Olor
pH
Densidad
Descripción química


Transparente
Azul
A alcohol
7,6 - 8,4
870 kg/m³
Disolvente/s

Atención

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables. STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. - P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar Extintor de espuma (AB), Extintor de Polvo Químico Seco (ABC), Extintor de dióxido de carbono (BC) para la extinción. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Propan-2-ol (CAS 67-63-0) Contenido máx. en C.O.V.: 695,99 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: I-0191

**5*



UN1993

UFI: 96DX-H0NY-K00X-66QH

09/04/24