



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS  
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS

# SELLADOR ACRÍLICO TAPAPOROS

## SELLADOR DE SUELOS EN CIMIENTO

*I-0229*

Emulsión de polímeros acrílicos de base acuosa apta para sellar suelos de cemento o terrazo. La película es resistente a la manchas. Emplear para la protección de suelos de cemento de garajes, oficinas, fábricas metalmecánicas, depósitos, supermercados, etc. Se puede utilizar como tapaporos antes de la aplicación de las ceras metalizadas.

### *Modo de empleo*

Aplicar sobre el cemento bien fregado cuando el suelo está todavía húmedo para facilitar la adherencia y extendibilidad. Para una mayor resistencia utilizar catalizador al 1.5% (10 litros + 150 gr IPC). Aplicar 2 capas prestando atención que la precedente esté ya bien seca. Efectuar siempre una prueba para verificar la adherencia del producto. Es sensible al frío.

<i>Apariencia</i>	Transparente
<i>Color</i>	Blanco
<i>Olor</i>	Floral
<i>pH</i>	7,3 - 8,1
<i>Densidad</i>	1160 kg/m <sup>3</sup>
<i>Descripción química</i>	Disolvente/s

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Contenido máx. en C.O.V.: 115,42 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

*UFI: QRNM-HCMS-C00V-SH3P*

*24/03/23*