



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS

SELLADOR ACRÍLICO TAPAPOROS

SELLADOR DE SUELOS EN CIMIENTO

I-0229

Emulsión de polímeros acrílicos de base acuosa apta para sellar suelos de cemento o terrazo. La película es resistente a la manchas. Emplear para la protección de suelos de cemento de garajes, oficinas, fábricas metalmecánicas, depósitos, supermercados, etc. Se puede utilizar como tapaporos antes de la aplicación de las ceras metalizadas.

Modo de empleo

Aplicar sobre el cemento bien fregado cuando el suelo está todavía húmedo para facilitar la adherencia y extendibilidad. Para una mayor resistencia utilizar catalizador al 1.5% (10 litros + 150 gr IPC). Aplicar 2 capas prestando atención que la precedente esté ya bien seca. Efectuar siempre una prueba para verificar la adherencia del producto. Es sensible al frío.

<i>Apariencia</i>	Transparente
<i>Color</i>	Blanco
<i>Olor</i>	Floral
<i>pH</i>	7,3 - 8,1
<i>Densidad</i>	1160 kg/m ³
<i>Descripción química</i>	Disolvente/s

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Contenido máx. en C.O.V.: 116 g/L (20 °C)

UFI: QRNM-HCMS-C00V-SH3P

24/03/23

BALBOA CHEMICAL, S.L.