



Persona Responsable Europea, Proveedor y Fabricante:
Balboa Chemical, S.L.
www.flowquimica.es
info@flowquimica.es
+34 91 808 25 29
C/ Dinamismo, 3
P.I. Los Olivos 28906 Getafe
Madrid, Spain



SELLADOR ACRÍLICO TAPAPOROS

SELLADOR DE SUELOS EN CIMENTO

I-0229

Emulsión de polímeros acrílicos de base acuosa apta para sellar suelos de cemento o terrazo. La película es resistente a las manchas. Emplear para la protección de suelos de cemento de garajes, oficinas, fábricas metalmecánicas, depósitos, supermercados, etc. Se puede utilizar como tapaporos antes de la aplicación de las ceras metalizadas.

Modo de empleo

Aplicar sobre el cemento bien fregado cuando el suelo está todavía húmedo para facilitar la adherencia y extendibilidad. Para una mayor resistencia utilizar catalizador al 1.5% (10 litros + 150 gr IPC). Aplicar 2 capas prestando atención que la precedente esté ya bien seca. Efectuar siempre una prueba para verificar la adherencia del producto. Es sensible al frío.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Transparente

Blanco

Floral

7,3 - 8,1

1160 kg/m³

Disolvente/s

EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. Contenido máx. en C.O.V.: 115,42 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

BALBOA CHEMICAL, S.L.



UFI: QRNM-HCMS-C00V-SH3P

24/03/23