



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS



DESOXIDANTE

ELIMINADOR DE ÓXIDO ANTICORROSIVO

I-0232

Producto líquido, especialmente formulado para la desincrustación del óxido, contiene protectores anticorrosivos para metales.

Modo de empleo

Se recomienda usar máscara y ventilar con una dosis de 100 a 200 gramos de producto por litro de agua. Para incrustaciones graves, utilizar el producto puro.

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Transparente

Amarillo-rojizo

Persistente

1

1160 kg/m³

Ácidos Inorgánicos oxidantes

Peligro

Skin Corr. 1: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - EUH208 Contiene 1,3-dibutil-2-tiourea. Puede provocar una reacción alérgica. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Ácido clorhídrico 28% - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



UN1789

UFI: 4KDM-FC22-800V-X2RJ

24/03/23

BALBOA CHEMICAL, S.L.