



FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS
MANUFACTURE OF CHEMICAL PRODUCTS

ANTIESPUMA FLOW ULTRA

ANTIESPUMANTE PURO CONCENTRADO 100%

I-0235

Antiespumante siliconado, producto idóneo para eliminar la espuma en los detergentes industriales o de cualquier tipo. No deja residuos, rápida disolución.

Modo de empleo

Se aplica directamente sobre el detergente o producto a tratar, sobre la espuma con pulverizador. Dosificación 1 litro para cada 200L hasta 1.000L dependiendo de la cantidad de espuma (1:200 - 1:1.000).

Apariencia

Color

Olor

pH

Densidad

Descripción química

Lechoso

Blanco

Inodoro

6,9 - 7,7

1000 kg/m³

Mezcla acuosa a base de siliconas

EUH208 Contiene Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 0%. Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. - Contiene: Agentes conservantes: Masa de reacción de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE). - Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20. Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

UFI: 28PM-JCS5-600U-RJM2

03/08/23