



FLOCULANTE LÍQUIDO PISCINAS

POLÍMERO GRAN PODER FLOCULANTE

I-0260C

Polímero con un gran poder floculante capaz de eliminar las partículas coloidales que se encuentran en el agua de la piscina. Se trata de un floculante que permite su utilización en un amplio intervalo de pH presentando buenas velocidades de coagulación y decantación. Forma flóculos fácilmente filtrables eliminando iones metálicos (hierro y manganeso) y materia orgánica mejorando la - calidad bacteriológica del agua y reduciendo el consumo de los productos empleados en la desinfección. Eficaz frente a aguas de gran turbidez y menor tendencia a provocar fenómenos de sobredosificación.

Modo de empleo

Tratamiento de recuperación: con el equipo de filtración parado y sin la presencia de los bañistas en la piscina, añadir entre 250 y 1500 ml por cada 100 m³ de agua dependiendo de la turbidez del agua. Verter la dosis necesaria de en un recipiente con agua y repartir esta solución, sobre la superficie de la piscina por un igual. Transcurridas unas 8 horas, se procederá a recoger y eliminar la capa de flóculos depositada en el fondo de la piscina. Tratamiento de mantenimiento: se puede realizar por medio de una bomba dosificadora, inyectando antes del filtro 0,5 ml por cada m³ de agua circulante.

<i>Apariencia</i>	Transparente
<i>Color</i>	Amarillo
<i>Olor</i>	Leve
<i>pH</i>	3,9 - 4,7
<i>Densidad</i>	1024,1 kg/m ³
<i>Descripción química</i>	Polímero/s

Peligro

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. - P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: Sulfato hidróxido cloruro de aluminio (CAS 39290-78-3) Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.

EAN GTIN-13: I-0260C

**5*



UFI: J9JC-JRJ8-S301-EH9Q

04/04/22