



# LIMPIADOR DISOLVENTE DE TINTAS

## DISOLVENTE DE TINTAS 50%

*I-1113*

Producto de gran eficacia para limpieza de tintas en tapicerías y tejidos fuertes. Elimina cualquier resto de tinta de la mayoría de las superficies de tela sin dañar el tejido. No aplicar sobre tejidos teñidos o de color sintético.

### *Modo de empleo*

Se recomienda probar primero sobre la superficie de una pequeña muestra de tejido. Dosificar en gotas solo sobre la superficie manchada de tinta. Esperar pocos segundos a que disuelva la tinta. Aspirar en vertical o extraer el disolvente. Una vez extraído el disolvente frotar en círculos, solo sobre la superficie de la que se quiera eliminar la tinta, con una bayeta o paño limpio y seco.

<i>Apariencia</i>	Transparente
<i>Color</i>	Incoloro
<i>Olor</i>	Leve
<i>pH</i>	7,55 - 8,35
<i>Densidad</i>	907,1 kg/m <sup>3</sup>
<i>Descripción química</i>	Disolvente/s

### *Atención*

Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables. STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. - P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes de protección/prendas de protección/protección respiratoria/gafas de protección/calzado de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar Extintor de espuma (AB), Extintor de Polvo Químico Seco (ABC), Extintor de dióxido de carbono (BC) para la extinción. - Sustancias que contribuyen a la clasificación: ISOPROPYL ALCOHOL (CAS 67-63-0) Contenido máx. en C.O.V.: 907,08 g/L (20 °C). Revisar la ficha de seguridad antes de consumir.



**UN1993**

*UFI: 96DX-H0NY-K00X-66QH*

*09/04/24*

BALBOA CHEMICAL, S.L.