

IMPERMEABILIZANTE FLOW

IMPERMEABILIZANTE

Producto de gran eficacia para impermeabilizar fachadas, evitando la humedad y la aparición de eflorescencias. La impermeabilización a base de nuestro producto no altera la estética original de la obra. Se recomienda hacer un pequeño test de muestra antes de la aplicación. Es conveniente aplicar el producto con temperatura ambiente (entre 10º y 25ºC.) El diluyente ayuda a penetrar, por lo tanto no ha de aplicarse a pleno sol, para evitar una rápida evaporación.

MODO DE EMPLEO

La aplicación de la solución se realiza sobre material limpio y seco, mediante rociador o brocha. Es de gran importancia el aplicar sobre el material la cantidad que este pueda aceptar en función de su poder de absorción. Es decir, saturar el material.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Transparente
Color: Incoloro
Olor: Disolvente
pH:

Descripción química: Disolvente/s

Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P331 NO provocar el vómito. P405 Guardar bajo llave. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Decano

Contenido máx. en C.O.V.: 681,77 g/L (20 °C)

Peligro

