

PINTURA PISCINAS AZUL CIELO

PINTURA PARA PISCINAS

Pintura de piscinas y de máxima calidad a base de resinas de clorocaucho y pigmentos de alta solidez. Adecuado para protección y decoración de piscinas, cuyas superficies son de mortero de cemento y otros derivados.

MODO DE EMPLEO

Aplicar con buena renovación de aire, en capas delgadas y uniformes y bien extendidas. A brocha y pistola airless: tal y como viene en el envase. Remover bien el contenido del envase. No aplicar al sol directo, ni con rocío matinal. Añadir agua a la piscina después de transcurrir una semana de la aplicación

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Viscoso

Color: Celeste

Olor: Característico

pH:

Descripción química: Mezcla a base de aditivos y colorantes en disolventes

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos Lact.: H362 - Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.. P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases respectivamente.

EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Nafta disolvente, < 0.1 % EC 200-753-7 (Nota 4, P y H)

Contenido máx. en C.O.V.: 569,47 g/L (20 °C)

Atención

